

	Όνομα	ΑΜ	Βαθμός Εργασίας	Μερική Απόκρυψη	Καλές Πρακτικές	Αφαίρεση	Ολική Απόκρυψη	genericity	Εφαρμογή	Σχόλια			
			120,00	30	30	20	10	10	20				
Διβριώτης	Αναστάσιος	7110132300212	120	30	30	20	10	10	20	Οι χρόνοι είναι $O(\log n)$ το μέγεθος διπλασιάζεται, δεν πάει γραμμικά 511, 1023, 2047, κλπ			
Κούτουλας	Ιωάννης	7110132300204	100	30	30	20	10	10					
Κωνσταντίνου	Νικόλαος	7110132300213											
Μουσικιάδης	Κωνσταντίνος	7110132300206	95	30	30	20	10	5		Genericity ξεχωριστά modules για κάθε στοιχείο			
Τσαγκαρόπουλος	Αλέξανδρος	7110132300214	120	30	30	20	10	10	20				
Τσιντσιλώνης	Δημήτριος	7110132300202	95	30	30	20	5	10		Τα struct στο .c όχι στο .h			
			<b>Ερωτήματα</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>Τεκμ</b>
			100	5	5	5	5	15	15	15	10	20	5
Παπαγεωργίου	Μιχαήλ	7110132300201	92	5	5	5	5	15	15	15	3	20	4

Σχόλια. Για το Genericity θα μπορούσες να είχες χρησιμοποιήσεις την αφαίρεση του τελεστή "=" στην εισαγωγή και διαγραφή από την ουρά, π.χ. oura->pinakas[oura->piso] = στοιχείο; (συνάρτηση ως παράμετρος)

OYPA